

**RANGER®**

QUALITY TOOLS

CALIDAD Y DESEMPEÑO PARA TRABAJOS DE ÉLITE

## UNIÓN.

1015094 - 1015107 - 1015119 - 1015176 - 1015178



## DESCRIPCIÓN

Unión de hierro maleable, acabado galvanizado. Temperatura máxima de operación 90°C. Índice máximo de presión 400 PSI.

## USO Y APLICACIÓN

La unión es un accesorio de forma recta que permite conectar líneas de tubería de manera temporal y/o permanente. Libera la corrosión y oxidación de las tuberías instaladas. Funciona principalmente en aplicaciones para el hogar y elementos de construcción relacionados con gas, agua y vapor.

**RANGER®**

QUALITY TOOLS

CALIDAD Y DESEMPEÑO PARA TRABAJOS DE ÉLITE

## UNIÓN.

1015094 - 1015107 - 1015119 - 1015176 - 1015178

## CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones:** 1" ½ - 1" - 1" ¼ - 1/4" - 3" (pulgadas).
- **Diámetro:** 38 - 25.4 - 31.7 - 6.35 - 76.2 (mm).
- **Sello de empaque:** 60/120 - 100/100 - 60/120 - 275/550 - 1/30.
- **Temperatura máxima:** 90°C.
- **Presión máxima de operación:** 400 PSI.

## GARANTÍA

Garantía de Fabricación de 1 año: ensamble y materiales, la garantía no aplica para un uso, aplicación y/o mantenimiento inadecuado. Para mayor información comunicarse al 6235566 Ext. 104/118, Bogotá D.C. Colombia.