FICHA TÉCNICA

RANGER

PISTOLA PULVERIZADORA DE ALTA C.



Código:
1140009

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

Pistola de pintar neumática de calidad profesional diseñada para brindar una excelente pulverización y un acabado uniforme. Cuenta con aguja y boquilla fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y resistencia. Incorpora un sistema de boquilla de fácil desmontaje para agilizar las tareas de limpieza y mantenimiento, además de un control de patrones completamente ajustable. Certificada bajo estándares ISO9001, CE y GS

USO Y APLICACIÓN

Ideal para trabajos de pintura en talleres automotrices, ebanistería, carpintería, mantenimiento industrial y aplicaciones generales en el sector metalmecánico. Se utiliza para aplicar lacas, esmaltes, barnices y pinturas que requieran un acabado preciso.

ESPECIFICACIONES

* Tipo de alimentación: Gravedad
* Boquilla estándar: 1.4 mm
* Boquilla opcional: 1.3 - 1.8 mm
* Material de aguja y boquilla: Acero inoxidable de alta calidad
* Presión de operación: 3.0 - 4.0 bar
* Ancho de patrón: 180 - 250 mm
* Consumo de aire: 3.5 - 6.0 cfm
* Capacidad del vaso / pintura: 300 cc
* Certificaciones: ISO9001, CE, GS

FICHA TÉCNICA

RANGER

MANTENIMIENTO

Limpie minuciosamente el vaso, la boquilla y la aguja inmediatamente después de cada uso utilizando el solvente adecuado según la pintura aplicada. Evite sumergir toda la pistola en solventes para no dañar los empaques internos y mantenga seco el conector de aire antes de cada operación.

CÓDIGOS

1140009	PISTOLA PULVERIZADORA DE ALTA C.

REFERENCIA PYA0003

EAN

7 7 0 7 0 9 2 6 1 9 8 7 7

GARANTÍA

Garantía de Fabricación de 1 año: ensamble y materiales, la garantía no aplica para un uso, aplicación y/o mantenimiento inadecuado. Para más información comunicarse al 6235566, Bogotá D.C. Colombia.